



5/2008 - otdr.de

LUD. KUNTZ GmbH, elka®-Holzwerke

Hochwaldstraße 44 · D-54497 Morbach

Telefon +49 (0) 65 33 / 9 56-441
Telefax +49 (0) 65 33 / 9 56-440
E-Mail schnittholz@elka-Holzwerke.de
Internet www.elka-Holzwerke.eu

Standorte: Morbach/Hunsrück
Kirn/Nahe
Sohren/Hunsrück

Die elka®-Holzwerke Lud. Kuntz GmbH sind ein Unternehmen, das auf eine 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken kann.

Der hohe Qualitätsstandard der elka®-Produkte ist auf fachlich qualifizierte Mitarbeiter und moderne Fertigungstechniken zurückzuführen.



Veredelungen

Holztrocknung

- künstliche Trocknung auf ca. 15-20% Holzfeuchte bis max. 15 m Länge

Hitzebehandlung

- Hitzebehandlung nach Vorschrift IPPC

Hobelung

- Hobelung bis max. 14,70 m Länge
- rechtwinklig kappen +/- 2 mm (HOLTEC)
- Kanten fassen
- Kanten runden
- Oberseite riffeln

Imprägnierung

- Tauchverfahren mit Korasit TP 40 grün oder gelb (schwermetallfrei, fixierend)
- Kesseldruckverfahren mit Korasit KS grün bis 12 m Länge

elka®

elka®
www.elka-Holzwerke.eu

Schnittholz



elka® -
**Wir bieten Qualität
auf ganzer Linie**

Stand Mai 2008

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Holzarten: Fichte/Tanne ①, Lärche ②, Douglasie ③, Eiche ④






Bezeichnung	Auflösung
Bauholz ① ② ④	nach Dimensionsliste Schnittklasse A/B, A und S bis max. 14,70 m
Bretter ①	Güteklasse II/III, parallel besäumt, 24 mm stark 3,00 bis 5,00 m lang, lagenweise gelattet Schmalware 8 bis 16 cm breit Breitware 17 cm aufwärts breit breitensortiert (8, 10, 12, 14, 16 cm) Güteklasse II/IV, parallel besäumt, 18mm stark 3,00 bis 5,00 m lang, 2-lagig gelattet oder ungelattet 8, 10 cm breit
Kürzungsbretter ①	Güteklasse II/III, parallel besäumt, 24 mm stark 8 cm aufwärts breit lagenweise gelattet oder ungelattet, 2,00/2,25/2,50 m lang
Bohlen ① ② ④	Güteklasse I/III, prismiert, gekappt, lagenweise gelattet, 3,00 bis 5,00 m lang 30 bis 50 mm stark, 20 bis 28 cm breit auf Wunsch auf der Stirnseite mit Welleisen beschlagen
Rahmen ①	Güteklasse I/II, überwiegend Klasse I lagenweise gelattet, 3,00 bis 5,00 m lang 3/5, 4/6, 6/6, 5/7, 6/8 mm stark
Kantholz ① ② ④	Schnittklasse A/B, A oder S in allen Dimensionen und Längen auch diagonal getrennt
Kreuzholz ① ② ④	scharfkantig und vierstielig geschnitten 3,00 bis 5,00 m lang, lagenweise gelattet 80/80, 80/100, 100/100, 100/120, 120/120, 120/140, 140/140, 160/160, 180/180 und 200/200 mm stark
Latten ①	Güteklasse I/II, überwiegend I. Klasse 24/48 mm stark, je 10 Stück gebündelt 3,00 bis 5,00 m lang
Traubholzen ① ② ③	aus 70/140 mm konisch aufgetrennt auf 25/40/140 mm, 3,00 bis 5,00 m lang
Blockware ① ② ③ ④	aus äußerlich glatten, ast- und beulenfreien Erdstämmen erzeugt
Riffelbohlen ③ ④	prismiert, getrocknet auf ca. 18-20 % Holzfeuchte einseitig industriegeriffelt und einseitig fein geriffelt zur beidseitigen Verwendung 4 Kanten gefast, 4,00/4,50/ 5,00 m lang gelattet, Fertigmaße 26/140 und 38/140 mm
Hobelbretter ① ③	mit Nut, Feder und Fase, aus 26/140 mm hergestellt, 3,00 bis 5,00 m lang auch Sonderprofile möglich
Rauhspund ① ③	einseitig gehobelt mit Nut und Feder Rückseite egalisiert aus 24/120 oder 140 mm hergestellt, 3,00 bis 5,00 m lang
Stülpchalung ① ③	aus 24/120 mm hergestellt, 3,00 bis 5,00 m lang



Selbstverständlich können wir auch viele andere
Schnittholzdimensionen produzieren und veredeln.

Für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne
telefonisch unter 0 65 33 - 9 56-4 41 zur Verfügung.



Wir bieten Qualität auf ganzer Linie

Von der Auswahl des Rundholzes bis zur Anlieferung
bei unseren Kunden alles aus einer Hand.

Zur Erfüllung Ihrer individuellen Kundenwünsche
setzen wir modernste Technik ein.

In Kombination mit qualifizierten Mitarbeitern ist somit
eine maximale Leistungsfähigkeit, bei gleichzeitiger
Flexibilität für Groß- und Kleinaufträge, für uns selbst-
verständlich.

elka[®]